

NEU!

Rietberg Kraftstoffabfüllplatz ECO – Die wirtschaftliche Lösung zur zugelassenen Eigenverbrauchstankanlage

Beispiel
Klappt's



Eine eigene Tankstelle ist insbesondere in der Landwirtschaft sehr vorteilhaft. Durch den Fortfall der Wege zur öffentlichen Tankstelle sparen Sie Zeit und der Einkauf von Großmengen ergibt Preisvorteile.

Mit Sicherheit vorschriftengerecht

Der Rietberg-Kraftstoffabfüllplatz ECO verfügt über die bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-155 für die Aufstellung unter Dach bzw. im Freien. Die Zulassung beinhaltet neben der Genehmigung als Abfüllfläche auch die Freigabe als Befüllfläche für die Befüllung der Lagerbehälter. Damit lassen sich die Forderungen der Wasserbehörde nach einer Auffangwanne für die Betankung der Fahrzeuge und die Befüllung der Lagerbehälter leicht erfüllen.

Ihre Vorteile:

- Schnell einsatzbereit
- Keine Baumaßnahmen
- Optimaler Sicherheitsstandard
- Auch für die Befüllung der Lagerbehälter zugelassen
- Feuerverzinkt
- Demontierbar bei Standortwechsel
- Geringe Investition
- Abdeckung zur Aufstellung im Freien nachrüstbar

Der Rietberg Kraftstoffabfüllplatz ECO besteht aus zwei feuerverzinkten, befahrbaren Wannen und entsprechenden Auf- und Überfahrrampen aus verzinktem Tränenblech.

Als Zubehör ist eine Spritzschutzwand (Innenaufstellung) aus verzinktem Stahlblech lieferbar. Durch eine Verlängerung der Füllleitung des Lagerbehälters und Verwendung eines besonderen Grenzwertgebers (ASS) können alle Anschlüsse für die Befüllung der Lagerbehälter über der Abfüllfläche angeordnet werden.

Als Zubehör ist weiterhin eine Ummantelung des Zapfschlauches zwischen Pumpe und Kraftstoffabfüllplatz lieferbar. Die Ummantelung dient zum Auffangen und zur Ableitung eventueller Zapfschlauch-Leckagen.



Zapfschlauch mit stark drehbarer Halterung



Betankung eines Traktors

Die technischen Daten:

Aufstellung im Freien

Breite ohne Auffahrrampen	ca. 2 500 mm
Breite mit Auffahrrampen	ca. 2 620 mm
Länge ohne Auffahrrampen	ca. 5 000 mm
Länge mit Auffahrrampen	ca. 5 200 mm
Höhe	ca. 50 mm
Auffangvolumen je Wanne	150 Liter
Gesamtgewicht	680 kg

Lieferbares Zubehör:

- Spritzschutzwand
- Abdeckung für Außenaufstellung
- Füllleitungsverlängerung
- ASS-Befüllanschluss
- Zapfschlauchummantelung
- Höhenführung für Zapfschlauch
- Lagerbehälter mit Pumpe



Die geschlossene Eigenverbrauchs-Tankanlage (Außenaufstellung)



Die Abdeckungen sind einfach von Hand zu öffnen

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen – rufen Sie uns an.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.